


GD-301UV

Impresora UV multifunción de cama plana

grando 根道
PLOTTERDOC.com



Tintas UV Grando



1 cabezal I3200-U1HD



Velocidad con 1 cabezal I3200(8) HD

360 x 1800 dpi - 3 pasadas

0,28 m²/h a 3 m²/h

Ventajas del producto

- > Molde cilíndrico estándar: permite imprimir objetos de distintas formas y ampliar las posibilidades creativas.
- > Compatible con película UV DTF de 30 cm: amplía el campo de aplicación y brinda mayor libertad de impresión.
- > Altura máxima de impresión de 8 cm: apta para objetos de mayor tamaño y una gran variedad de aplicaciones.
- > Calidad de alta definición: excelente reproducción del color y resultados visuales precisos.
- > Fácil de usar: diseño intuitivo para un proceso de impresión más simple y cómodo.

Modelo	GD-301UV
Cabezal de impresión	EPSON I3200(8)-U1HD
Distancia de inyección	2-3 mm
Cantidad de inyectores	3200 (individuales)
Filas de inyectores	8
Cantidad máxima de colores	8
Tipo de tinta	Tinta UV de curado ecológica
Velocidad de impresión	0,28 m²/h a 3 m²/h
Resolución	960 x 1200 dpi
Área de impresión	297 x 420 mm
Configuración de colores	CMYK+W+V / CMYKcLm+W / CMYKcLmLLk / CMYK
Altura de impresión	0-80 mm
Dimensiones del equipo	900 x 1010 x 600 mm (L x An x Al)
Peso	Bruto: 148,5 kg / Neto: 78 kg
Dimensiones del embalaje	1250 x 1100 x 750 mm (L x An x Al)
Alimentación	AC 220/110 V, 50-60 Hz
Entorno de trabajo	Temperatura: 0-28 °C · Humedad: 35%-65%
Conexión	Cable de red
Almacenamiento de tintas (sin luz)	Temperatura: 20-28 °C · Humedad: 35%-65%
Formatos gráficos	TIFF, JPG, EPS, PDF, PNG

Aplicación de película para etiquetas (UV DTF)

La combinación de impresión UV y tecnología DTF permite crear imágenes con efecto 3D, profundidad y textura. Amplio rango de aplicación: las etiquetas cristal UV DTF pueden adherirse a superficies rígidas y lisas como vidrio, metal, acrílico, madera, plástico, cerámica y más.



grando 根道
PLOTTERDOE.com




Sistema inteligente de suministro de tinta

Diseño compacto, gran capacidad y alimentación continua para una impresión estable y eficiente.



Pantalla de control

Pantalla táctil inteligente y fácil de usar, con el estado de impresión visible de un vistazo.



Mesa de vacío elevable

Resuelve fácilmente distintos requerimientos de personalización.



Pantalla de control

Pantalla táctil inteligente y fácil de usar, con el estado de impresión visible de un vistazo.



Opción 1: soporte estándar (opcional)

Ancho de rollo admitido: 30-250 mm
Diámetro interior del núcleo: 3 pulgadas



Opción 2: soporte cilíndrico (opcional)

Diámetro admitido: 25-80 mm
Longitud admitida: 20-210 mm